Roto-Inject Fluid (RIF) NDURANCE 5л (2901024501) 1630114600



Roto-Inject Fluid (RIF)

NDURANCE 5л



Масло для винтовых компрессоров Atlas Copco, 5 литров канистра
Цена, руб: Пока без рейтинга
123 руб

Задайте вопрос по этому товару

Минеральное компрессорное масло для винтовых компрессоров Atlas Copco Roto Inject Fluid 1630114600
Встречаются названия:
-Компрессорное масло Roto-Inject Fluid (RIF) NDURANCE 5л (2901024501);
-Масло Roto Inject Fluid 1630114600;
-Масло Атлас Копко 1630114600;
-Atlas Copco RIF NDURANCE.
Масло под артикулом 1630114600 расфасовано в фирменные канистры по 5 литров.



Данное минеральное компрессорное масло применяется в винтовых компрессорных установках Атлас Копко. Ресурс этого масла 4000 часов или 1 год. Диапазон температуры окружающей среды от 0 до плюс 30 °С. Используется в одноступенчатых маслозаполненных винтовых компрессорных установках.
Масло заливается в компрессоры GA, GX.
Артикулы для заказа:
Фасовка 5 литров: 1630114600
Фасовка 20 литров: **1630091800**

Описание масла из первоисточника на английском языке в формате pdf -> скачать

Сколько масла и какое масло заливается в компрессор серии GX Atlas Copco:
GX2, GX3, GX4, GX5 – заливается 2,5 литра масла.
В регламенте профилактического ежедневного технического обслуживания GX есть пункт о том, что необходимо при остановке сливать конденсат из воздушного ресивера и проверять уровень масла.



Пункт	Действие
1	Проверьте указатель уровня масла (SG). Уровень масла должен находиться посередине. Если он находится ниже, чем минимальный уровень, долейте масло до середины. Не заливайте слишком много масла.

Читайте инструкции, задавайте вопросы сервисной службе Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
document.getElementById('cloak0bde15ea61c0b2b58a66a2f901c32a9c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0bde15ea61c0b2b58a66a2f901c32a9c = 'service' + '@'; addy0bde15ea61c0b2b58a66a2f901c32a9c = addy0bde15ea61c0b2b58a66a2f901c32a9c + 'primegr' + '.' + 'ru'; var addy_text0bde15ea61c0b2b58a66a2f901c32a9c = 'service' + '@' + 'primegr' + '.' + 'ru';document.getElementById('cloak0bde15ea61c0b2b58a66a2f901c32a9c').innerHTML += ''+addy_text0bde15ea61c0b2b58a66a2f901c32a9c+''; , заказывайте масло и наборы для проведения технического обслуживания.