# AQ18 VSD 13 FF







AQ18 VSD 13 FF – это винтовой безмасляный компрессор с впрыском воды в камеру сжатия. Подача воды позволяет сжимать воздух с малым выделением тепла. Особенностью компрессора является то, что вода очищается с помощью системы «обратного осмоса» и используется не только для подачи в камеру сжатия, но и для смазки подшипников компрессорного элемента. Профиль керамических роторов с полимерным покрытием обеспечивает максимальную производительность при минимальном энергопотреблении. Компрессор смонтирован на собственной силовой раме, оснащен всеми соединительными трубопроводами и патрубками, а также автоматической системой слива конденсата. Компрессор помещен в звукоизолирующий корпус, в котором также смонтирован шкаф электроавтоматики с микропроцессорным модулем Elektronikon Mk5 Graphic. В комплектацию компрессора входит встроенный осушитель воздуха рефрижераторного типа.

**Цена, руб:** Пока без рейтинга
123 руб

Задайте вопрос по этому товару

| Описание | **Значение** | **Ед.изм.** | **Значение** |
|---|---|---|---|
| | Производительность, FAD | **л/с** | 22,4 – 52,7 |
| | | **м$^3$/мин** | 1,34 – 3,16 |
| | при давлении | **бар (и)** | 7 |
| | Максимальное рабочее давление | **бар (и)** | 12,75 |
| | Минимальное рабочее давление | **бар (и)** | 4 |
| | Температура точки росы под давлением | **°C** | +3°C |
| | Установленная мощность эл.двигателя | **кВт** | 18 |
| | Класс защиты электродвигателя | | IP55 |
| | Система управления | | Elektronikon Mk5 Graph |
| | Уровень звукового давления | **дБ(А)** | 69 |

| Значение | | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| | Напряжение, В / Фазы / Частота, Гц | | 400В 3ф 50Гц без N |
| | Габариты | мм (Д x Ш x В) | 1970 x 970 x 1500 |
| | Вес | кг | 700 |
| | Присоединительный размер | G | 1 |
| | Мин./макс. температура на входе | °C | 2/40 |
| | Кол-во воздуха на охлаждение встроенного осушителя | м3/мин | 22,2 |