AQ30 VSD 13 P





AQ30 VSD 13 P – это винтовой безмасляный компрессор с впрыском воды в камеру сжатия. Подача воды позволяет сжимать воздух с малым выделением тепла. Особенностью компрессора является то, что вода очищается с помощью системы «обратного осмоса» и используется не только для подачи в камеру сжатия, но и для смазки подшипников компрессорного элемента. Профиль керамических роторов с полимерным покрытием обеспечивает максимальную производительность при минимальном энергопотреблении. Компрессор смонтирован на собственной силовой раме, оснащен всеми соединительными трубопроводами и патрубками, а также автоматической системой слива конденсата. Компрессор помещен в звукоизолирующий корпус, в котором также смонтирован шкаф электроавтоматики с микропроцессорным модулем Elektronikon Mk5 Graphic.

Цена, руб: Пока без рейтинга
123 руб

Задайте вопрос по этому товару

Описание **AQ30 VSD 13 P**	**Ед.изм.**	**Значение**
Производительность, FAD	**л/с**	22,5 – 82,7
	$м^3$/мин	1,35 – 4,96
при давлении	**бар (и)**	7
Максимальное рабочее давление	**бар (и)**	13
Минимальное рабочее давление	**бар (и)**	4
Температура точки росы под давлением	**°C**	Не регламентируется
Установленная мощность эл.двигателя	**кВт**	30
Класс защиты электродвигателя		IP55
Система управления		Elektronikon Mk5 Gra
Уровень звукового давления	**дБ(А)**	72
Напряжение, В / Фазы / Частота, Гц		400В 3ф 50Гц без N

AQ30 VSD 13 P	Ед.изм.	Значение
Габариты	мм (Д x Ш x В)	1970 x 970 x 1500
Вес	кг	740
Присоединительный размер	G	1
Мин./макс. температура на входе	°C	2/40