

## FD40



FD – это рефрижераторный осушитель с воздушным охлаждением, высокой энергоэффективностью и низким уровнем шума. Осушитель смонтирован на собственной раме-основании, оснащен всеми соединительными трубопроводами и патрубками, а также автоматической системой слива конденсата. Благодаря своей инновационной конструкции «все-в-одном», осушители FD занимают небольшую площадь. Они поставляются готовыми к эксплуатации, их монтаж прост и понятен, что сокращает дорогостоящие простои производства. Некоторые модели можно устанавливать у стены благодаря тому, что впускные и выпускные патрубки располагаются наверху. В состав осушителя входят: контур хладагента с приводом от мотора компрессора, воздушный контур, теплообменники воздух/воздух, воздух/хладагент, системы автоматического регулирования и контроля. Осушитель обеспечивает точку росы сжатого воздуха в зависимости от условий окружающей среды до +3°C, что соответствует 4 классу качества подготовки сжатого воздуха по содержанию влаги согласно ISO 8573-1.

**Цена:** Пока без рейтинга  
123 руб

[Задайте вопрос по этому товару](#)



|          |                                             |             |
|----------|---------------------------------------------|-------------|
| Описание | Пропускная способность, м <sup>3</sup> /мин | 2.4         |
|          | Давление, Бар                               | 16          |
|          | Присоед. размер                             | 1 "         |
|          | Вес, кг                                     | 57          |
|          | Габариты (Д/Ш/В) , мм                       | 688/389/604 |