# ZH 1800 2ст





Получите наиболее эффективное решение на рынке для достижения высокой производительности путем совмещения современной технологии сжатия турбокомпрессора ZH+ с возможностью регулирования производительности компрессора ZR с технологией частотно-регулируемого привода (VSD). Такая комбинация позволяет устранить необходимость продувки при любых рабочих условиях и является идеальным вариантом, обеспечивающим наиболее быстрый возврат вложенных средств. Также она дает возможность использовать все преимущества турбокомпрессоров ZH+ и винтовых компрессоров ZR.

**Цена, руб:** Пока без рейтинга
123 руб

Задайте вопрос по этому товару

Описание

| ТИП | 2,5 бар (изб.) | | | 3,5 бар (изб.) | | | 3,9 бар (изб.) | | | 4,2 бар (изб.) | | | 4,6 бар (изб.) | | | 5 бар (изб.) | | | 5,5 бар (изб.) | | | Установленная мощность электродвигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | кВт |
| ZH 355(*) | - | - | - | 1578 | 5681 | 3344 | 1452 | 5227 | 3077 | 1390 | 5004 | 2946 | 1321 | 4756 | 2799 | - | - | - | - | - | - | 355 |
| ZH 400(*) | - | - | - | 1814 | 6530 | 3844 | 1679 | 6044 | 3558 | 1593 | 5735 | 3376 | 1520 | 5472 | 3221 | - | - | - | 1376 | 4954 | 2916 | 400 |
| ZH 450(*) | - | - | - | 2052 | 7387 | 4348 | 1906 | 6862 | 4039 | 1813 | 6527 | 3842 | 1722 | 6199 | 3649 | - | - | - | 1570 | 5652 | 3327 | 450 |
| ZH 500(*) | - | - | - | 2280 | 8208 | 4832 | 2135 | 7686 | 4524 | 2036 | 7330 | 4315 | 1935 | 6966 | 4101 | - | - | - | 1761 | 6340 | 3732 | 500 |
| ZH 560(*) | - | - | - | 2548 | 9173 | 5400 | 2400 | 8640 | 5086 | 2297 | 8269 | 4868 | 2189 | 7880 | 4639 | - | - | - | 1986 | 7150 | 4209 | 560 |
| ZH 630(*) | 3241 | 11668 | 6868 | 2884 | 10382 | 6112 | 2720 | 9792 | 5764 | 2585 | 9306 | 5478 | 2440 | 8784 | 5171 | - | - | - | - | - | - | 630 |
| ZH 710(*) | 3671 | 13216 | 7779 | 3272 | 11779 | 6934 | 3087 | 11113 | 6542 | 2937 | 10573 | 6224 | 2775 | 9990 | 5881 | 2631 | 9472 | 5575 | 2484 | 8942 | 5264 | 710 |
| ZH 800(*) | 4140 | 14904 | 8773 | 3701 | 13324 | 7843 | 3503 | 12611 | 7423 | 3333 | 11999 | 7063 | 3148 | 11333 | 6671 | 2986 | 10750 | 6328 | 2828 | 10181 | 5993 | 800 |
| ZH 900(*) | 4655 | 16758 | 9865 | 4160 | 14976 | 8816 | 3951 | 14224 | 8373 | 3775 | 13590 | 8000 | 3571 | 12856 | 7567 | 3383 | 12179 | 7169 | 3204 | 11534 | 6790 | 900 |
| ZH 1000(*) | 5193 | 18695 | 11003 | 4609 | 16592 | 9767 | 4381 | 15772 | 9284 | 4196 | 15106 | 8892 | 3983 | 14339 | 8441 | 3781 | 13612 | 8012 | 3582 | 12895 | 7591 | 1000 |
| ZH 1120(*) | 5843 | 21035 | 12381 | 5135 | 18486 | 10880 | 4753 | 17111 | 10072 | 4690 | 16884 | 9939 | 4468 | 16085 | 9468 | 4252 | 15307 | 9011 | 4033 | 14519 | 8546 | 1120 |
| ZH 1250 | 6543 | 23555 | 13864 | 5803 | 20891 | 12296 | 5470 | 19692 | 11590 | 5213 | 18767 | 11046 | 4922 | 17719 | 10429 | - | - | - | - | - | - | 1250 |
| ZH 1400 | 7346 | 26446 | 15565 | 6522 | 23479 | 13819 | 6168 | 22205 | 13069 | 5871 | 21136 | 12440 | 5552 | 19987 | 11764 | 5218 | 18785 | 11056 | 4982 | 17935 | 10556 | 1400 |
| ZH 1600 | 8409 | 30272 | 17818 | 7484 | 26942 | 15858 | 7084 | 25502 | 15010 | 6760 | 24336 | 14324 | 6391 | 23008 | 13542 | 6053 | 21791 | 12826 | 5735 | 20646 | 12152 | 1600 |
| ZH 1800 | 9419 | 33908 | 19958 | 8408 | 30269 | 17815 | 7988 | 28757 | 16926 | 7638 | 27497 | 16184 | 7230 | 26028 | 15319 | 6856 | 24682 | 14527 | 6489 | 23360 | 13749 | 1800 |
| ZH 2000 | - | - | - | 9323 | 33563 | 19754 | 8840 | 31824 | 18731 | 8474 | 30506 | 17955 | 8056 | 29002 | 17070 | 7640 | 27504 | 16188 | 7242 | 26071 | 15345 | 2000 |
| ZH 2250 | - | - | - | - | - | - | 9783 | 35219 | 20729 | 9516 | 34258 | 20163 | 9071 | 32656 | 19220 | 8621 | 31036 | 18267 | 8185 | 29466 | 17343 | 2250 |

*Производительность (FAD) в соответствии с требованиями ASME PCT10 и ISO 5389.*
*Стандартные условия:*
*- Давление на входе 1 бар (абс.)*
*- Температура на входе 35 °C (95°F)*
*- Влажность 60%*
*- Температура охлаждающей воды 26,7 °C (80°F)*