# ZH 2550 3ст





Получите наиболее эффективное решение на рынке для достижения высокой производительности путем совмещения современной технологии сжатия турбокомпрессора ZH+ с возможностью регулирования производительности компрессора ZR с технологией частотно-регулируемого привода (VSD). Такая комбинация позволяет устранить необходимость продувки при любых рабочих условиях и является идеальным вариантом, обеспечивающим наиболее быстрый возврат вложенных средств. Также она дает возможность использовать все преимущества турбокомпрессоров ZH+ и винтовых компрессоров ZR.

**Цена, руб:** Пока без рейтинга
123 руб

Задайте вопрос по этому товару

Описание

## Трехступенчатый

| ТИП | 6 бар (изб.) | | | 7 бар (изб.) | | | 8 бар (изб.) | | | 9 бар (изб.) | | | 10,4 бар (изб.) | | | 13 бар (изб.) | | | Установленная мощность электродвигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | кВт |
| ZH 400(*) | - | - | - | 1272 | 4579 | 2696 | 1234 | 4442 | 2615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| ZH 450(*) | - | - | - | 1444 | 5198 | 3060 | 1404 | 5054 | 2975 | 1284 | 4622 | 2721 | - | - | - | - | - | - | 450 |
| ZH 500(*) | - | - | - | 1615 | 5814 | 3422 | 1572 | 5659 | 3331 | 1447 | 5209 | 3066 | 1341 | 4828 | 2842 | - | - | - | 500 |
| ZH 560(*) | - | - | - | 1824 | 6566 | 3865 | 1777 | 6397 | 3765 | 1641 | 5908 | 3478 | 1521 | 5476 | 3223 | 1351 | 4864 | 2863 | 560 |
| ZH 630(*) | - | - | - | 2063 | 7427 | 4372 | 2013 | 7247 | 4265 | 1919 | 6908 | 4067 | 1763 | 6347 | 3736 | 1541 | 5548 | 3266 | 630 |
| ZH 710(*) | - | - | - | 2331 | 8392 | 4940 | 2274 | 8186 | 4818 | 2176 | 7834 | 4611 | 2005 | 7218 | 4249 | 1757 | 6325 | 3723 | 710 |
| ZH 800(*) | 2824 | 10166 | 5984 | 2620 | 9432 | 5552 | 2556 | 9202 | 5416 | 2451 | 8824 | 5194 | 2283 | 8219 | 4838 | 1995 | 7182 | 4228 | 800 |
| ZH 900(*) | 3197 | 11509 | 6775 | 3009 | 10832 | 6376 | 2868 | 10325 | 6078 | 2590 | 9324 | 5489 | 2523 | 9083 | 5347 | - | - | - | 900 |
| ZH 1000(*) | 3568 | 12845 | 7561 | 3360 | 12096 | 7120 | 3198 | 11513 | 6777 | 3056 | 11002 | 6476 | 2822 | 10159 | 5980 | 2518 | 9065 | 5336 | 1000 |
| ZH 1120(*) | 4003 | 14411 | 8483 | 3774 | 13586 | 7998 | 3603 | 12971 | 7635 | 3443 | 12395 | 7296 | 3189 | 11480 | 6758 | 2845 | 10242 | 6029 | 1120 |
| ZH 1250(*) | 4464 | 16070 | 9460 | 4214 | 15170 | 8930 | 4026 | 14494 | 8531 | 3855 | 13878 | 8169 | 3578 | 12881 | 7582 | 3197 | 11509 | 6775 | 1250 |
| ZH 1400(*) | 4994 | 17978 | 10582 | 4717 | 16981 | 9996 | 4503 | 16211 | 9542 | 4318 | 15545 | 9150 | 4016 | 14458 | 8510 | 3596 | 12946 | 7620 | 1400 |
| ZH 1600(*) | 5748 | 20693 | 12179 | 5411 | 19480 | 11465 | 4812 | 17323 | 10197 | 4704 | 16934 | 9968 | 4582 | 16495 | 9710 | 4128 | 14861 | 8748 | 1600 |
| ZH 1800 | 6492 | 23371 | 13756 | 6122 | 22039 | 12972 | 5816 | 20938 | 12323 | 5557 | 20005 | 11775 | 5147 | 18529 | 10906 | - | - | - | 1800 |
| ZH 2000 | 7228 | 26021 | 15315 | 6812 | 24523 | 14434 | 6490 | 23364 | 13751 | 6201 | 22324 | 13139 | 5749 | 20696 | 12181 | 5137 | 18493 | 10885 | 2000 |
| ZH 2250 | 8131 | 29272 | 17229 | 7675 | 27630 | 16262 | 7323 | 26363 | 15517 | 7005 | 25218 | 14843 | 6506 | 23422 | 13785 | 5812 | 20923 | 12315 | 2250 |
| ZH 2550 | 9168 | 33005 | 19426 | 8688 | 31277 | 18409 | 8288 | 29837 | 17561 | 7944 | 28598 | 16832 | 7397 | 26629 | 15673 | 6621 | 23836 | 14029 | 2550 |
| ZH 2850 | - | - | - | 9678 | 34841 | 20506 | 9231 | 33232 | 19559 | 8856 | 31882 | 18765 | 8264 | 29750 | 17510 | 7418 | 26705 | 15718 | 2850 |
| ZH 3150 | - | - | - | - | - | - | 9790 | 35244 | 20744 | 9763 | 35147 | 20687 | 9134 | 32882 | 19354 | 8219 | 29588 | 17415 | 3150 |

*Производительность (FAD) в соответствии с требованиями ASME PCT10 и ISO 5389.*
*Стандартные условия:*
*- Давление на входе 1 бар (абс.)*
*- Температура на входе 35 °C (95°F)*
*- Влажность 60%*
*- Температура охлаждающей воды 26,7 °C (80°F)*