ZH 900(+) 3ст





Получите наиболее эффективное решение на рынке для достижения высокой производительности путем совмещения современной технологии сжатия турбокомпрессора ZH+ с возможностью регулирования производительности компрессора ZR с технологией частотно-регулируемого привода (VSD). Такая комбинация позволяет устранить необходимость продувки при любых рабочих условиях и является идеальным вариантом, обеспечивающим наиболее быстрый возврат вложенных средств. Также она дает возможность использовать все преимущества турбокомпрессоров ZH+ и винтовых компрессоров ZR.

Цена, руб: Пока без рейтинга
123 руб

Задайте вопрос по этому товару

Описание

Двухступенчатый компрессор

ТИП	3,5 бар (изб.)			3,9 бар (изб.)			4,2 бар (изб.)			4,6 бар (изб.)			5,5 бар (изб.)			Установленная мощность электродвигателя
	л/с	м³/ч	куб.фут/мин	л/с	м³/ч	куб.фут/мин	л/с	м³/ч	куб.фут/мин	л/с		м³/ч		куб.фут/мин		кВт
ZH 355(*)	1578	5681	3344	1468	5286	3111	1395	5022	2956	1320	4750	2796	-	-	-	355
ZH 400(*)	1814	6531	3844	1691	6089	3584	1609	5794	3410	1527	5498	3236	1392	5012	2950	400
ZH 450(*)	2052	7388	4348	1914	6892	4056	1824	6566	3865	1735	6246	3676	1584	5704	3357	450
ZH 500(*)	2280	8208	4831	2138	7697	4530	2041	7348	4325	1941	6987	4113	1772	6381	3756	500
ZH 560(*)	2548	9174	5400	2399	8635	5082	2295	8263	4864	2187	7872	4633	1999	7195	4235	560

Трехступенчатый компрессор

ТИП	7 бар (изб.)			8 бар (изб.)			9 бар (изб.)			10,4 бар (изб.)			13 бар (изб.)			Установленная мощность электродвигателя
	л/с	м³/ч	куб.фут/мин	л/с	м³/ч	куб.фут/мин	л/с	м³/ч	куб.фут/мин	л/с		м³/ч		куб.фут/мин		кВт
ZH 400(*)	1272	4577	2694	1234	4443	2615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
ZH 450(*)	1444	5198	3059	1404	5053	2974	1297	4670	2749	-	-	-	-	-	-	450
ZH 500(*)	1615	5816	3423	1572	5660	3331	1455	5238	3083	1349	4855	2858	-	-	-	500
ZH 560(*)	1824	6566	3864	1777	6398	3766	1645	5921	3485	1530	5508	3242	1368	4924	2898	560
ZH 630(*)	2063	7428	4372	2013	7246	4265	1920	6912	4068	1769	6367	3747	1555	5599	3296	630
ZH 710(*)	2331	8390	4938	2274	8186	4818	2175	7831	4609	2011	7241	4262	1770	6371	3750	710
ZH 800(*)	2620	9432	5552	2556	9202	5416	2449	8816	5189	2280	8208	4831	2011	7240	4262	800
ZH 900(*)	-	-	-	-	-	-	2588	9316	5483	2570	9253	5446	-	-	-	900

Производительность измерена в соответствии со стандартом ISO1217, ред. 3, приложение C.
Расход (FAD) в соответствии с требованиями ASME PCT10 и ISO 5389.
Стандартные условия:
- Давление на входе 1 бар (абс.)
- Температура на входе 35 °C (95°F)
- Влажность 60%